

IPS KalyxX INDUSTRY

System redukujący osadzanie się kamienia do stosowania
w systemach o przepływie wody do 100 m³/h



IPS KalyxX chroni przed osadzaniem się kamienia. Nie wymaga zasilania elektrycznego, chemikaliów, ani odprowadzania ścieków. Wydajność do 76%. IPS KalyxX wykorzystuje opatentowaną elektrodę Turbulent Galvanic Polarization (TGP®), aby przerwać formowanie kamienia na podgrzewaczach wody, prysznicach, wkładach termostatycznych, kranach itp. IPS KalyxX jest łatwy w instalacji i bezobsługowy.

Zastosowanie IPS Industry jest skuteczne i odpowiednie w każdej instalacji z bieżącą wodą. Linie myjące, restauracje, stołówki, piekarnie, pralnie, zakłady fryzjerskie, pralnie chemiczne, baseny, mleczarnie, browary, gorzelnie, ogrodnictwo, systemy nawadniające i wiele innych. Działa niezawodnie również w wymiennikach ciepła, systemach wodnych, kotłach, skraplaczach, generatorach, systemach grzewczych, sprężarkach, chłodnictwie i klimatyzacji.

Dane techniczne i wymagania

- Przyłącze: GW / GW lub flansza
(w zależności od modelu)
- Opatentowany skład dysków
- Maksymalny przepływ: do 100 m³/h
- Materiał: Stal nierdzewna
- Typ instalacji: miedź, stal nierdzewna
CPVC, PVC, PEX, PP...
- Temperatura pracy (wlot): 4–85 °C
- Optymalna temperatura dla maksymalnej wydajności Min/Max (wlot): 4–60 °C
- Przewodność wody: 50–2000 µS/cm²
- Twardość wody: 8–30 °dH (stopnie niemieckie)
- Montaż: w poziomie i w pionie
(uwaga: zachować kierunek przepływu)



IPS KalyxX Industry – GW



IPS KalyxX Industry – flansza

Specyfikacja i modele

IPS KalyxX
INDUSTRY



Model IPS KalyxX RedLine / BlueLine	Przyłącze	Średnica (mm)	Długość (mm)	Waga (kg)	Max. ciśnienie (Bar / MPa)	Max. przepływ (m ³ /h)
Industry RP64 IPSINRDN40 / IPSINBDN40	RP 6/4"	114,3	506	4,9	10 / 1	8
Industry RP2 IPSINRDN50 / IPSINBDN50	RP 2"	114,3	604	5,7	10 / 1	12
Industry DN40 IPSINDTGP DN40RL / IPSINDTGP DN40BL	flansza	150	530	8,3	10 / 1	8
Industry DN50 IPSINDTGP DN50RL / IPSINDTGP DN50BL	flansza	165	656	11,0	10 / 1	12
Industry DN65 IPSINDTGP DN65RL / IPSINDTGP DN65BL	flansza	185	590	15,3	10 / 1	16
Industry DN80 IPSINDTGP DN150RL / IPSINDTGP DN150BL	flansza	200	607	19,5	10 / 1	24
Industry DN100 IPSINDTGP DN150RL / IPSINDTGP DN150BL	flansza	220	800	32,0	10 / 1	36
Industry DN125 IPSINDTGP DN150RL / IPSINDTGP DN150BL	flansza	250	955	48,5	10 / 1	54
Industry DN150 IPSINDTGP DN150RL / IPSINDTGP DN150BL	flansza	285	460	30,0	10 / 1	100

Przedstawiciel SAT (Swiss Aqua Technologies) w Polsce

Top-Instal • ul. Kaczeńcowa 21 • 60-175 Poznań • tel.: 61 670 88 85 • e-mail: biuro@top-instal.pl